

MOTO TRANSMISSION 80W-90

MOTO

Lubrifiants



Description

Lubrifiant conçu pour lubrifier les boîtes de vitesse de motos. Il présente une excellente résistance au cisaillement et garantit le bon fonctionnement des embrayages à bain d'huile avec un contrôle parfait de leur glissement dans des conditions extrêmes d'utilisation. Il augmente la durée de vie de tous les composants de la boîte de vitesses, réduit les bruits mécaniques et facilite le démarrage à froid.

Performances

- Capacité de charge élevée et additifs anti-usure.
- Protège et prolonge la durée de vie des boîtes de vitesse, engrenages et systèmes auxiliaires.
- Protection maximale de tous les éléments de la boîte de vitesse contre l'usure dans des conditions extrêmes.
- Compatible avec les matériaux utilisés dans les transmissions de tout type de motocyclettes.

Niveaux de performances

- API GL-4

Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR
Densité à 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,897
Densité à 100 °C	cSt	ASTM D 445	14
Viscosité à 40 °C	cSt	ASTM D 445	137
Viscosité à -26 °C	cP	ASTM D 2983	150 000 max
Indice de viscosité	-	ASTM D 2270	99
Point d'inflammation, vase ouvert	°C	ASTM D 92	230
Point de congélation	°C	ASTM D 97	-33
FZG, échelon 12	-	ASTM D 51354	Passe

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et ne peuvent pas être considérées comme les spécifications de produit.

Il existe une fiche des données de sécurité disponible sur demande.

repsol.com
+34 901 111 999

Fiche Technique Lubrifiant. 3^e version révisée. Septembre 2019.